

# MODEL 4118A, KYORITSU Loop PSC Test Cihazı

[sanpaelektronik.com/index.php/tr/urunler/urunlerimiz/item/286-model-4118a-kyoritsu-loop-psc-test-cihaz%C4%B1](http://sanpaelektronik.com/index.php/tr/urunler/urunlerimiz/item/286-model-4118a-kyoritsu-loop-psc-test-cihaz%C4%B1)

- LOOP testi kademesi.
- PSC testi kademesi.
- Testten önce ana elektrik şebekesi voltajını gösterir.
- Doğru elektrik tertibatı durumu için görsel işaret.
- Sürekli işlem için test tuşunu kilitleme.
- 15mA LOOP ölçümü (2000Ω kademe)

## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Loop Empedans Kademeleri	20/200/2000Ω
Loop Empedans Doğruluğu	±2%rdg±4dgt
AC Test Akımı	20Ω 25A 200Ω 2.3A 2000Ω 15mA
AC Test Periyodu	20Ω (20ms) 200Ω (40ms) 2000Ω (280ms)
PSC Kademeleri	200A (2.3A 40ms) 2000A (25A 20ms) 20kA (25A 20ms)
PSC Kademeleri Doğruluğu	Loop empedansının doğruluğunu dikkate alın
Voltaj	110V-260V ±2%rdg±4dgt
Çalışma Voltajı	230V+10% - 15%(195V~253V)50Hz
Güvenlik Standartları	IEC61010-1 CAT.III 300V IEC61557-1,-3 IEC61010-2-031 Kirlenme Derecesi 2
IP Rating	IEC60529-IP54
Boyutlar	185(L) X 167(W) X 89(D)mm
Ağırlık	Yaklaşık 750g
Aksesuarlar	Plastik kalıplı plug test çubukları 7121 Dağıtım paneli test çubukları

---

Test ubukları iin kese

---

Omuz askısı

---

Kullanma kılavuzu

---