

ÖZELLİKLER	SANTECH ST-689A
Display Counts	6000 Counts
LCD Boyutu(mm)	36x50.5
AC Akım	6A/60A/600A/1000A
AC Voltaj	6V/60V/600V/1000V
DC Voltaj	600mV/6V/60V/600V/1000V
Direnç	600/6k/60k/600k/6M/60MΩ
Kapasitans	60nF - 100mF
Frekans	10Hz - 10MHz
Sıcaklık	-20°C ~ 1000°C -4°F ~ 1832°F
Duty Cycle	1% - 99%
True RMS	Evet
Range Select	Otomatik
Çene Çapı	Φ42mm
Diyot Testi	Evet
Süreklilik Testi	Evet
Data Hold	Evet
MAX/MIN Hold	Evet
Peak Hold	Evet
Analog Çubuk Ekranı	Evet
Inrush Akımı	Evet
Göreceli Fonksiyon	Evet
NCV Tespiti	Evet
LINE Testi	Evet
Aydınlatma Feneri	Evet
Otomatik Kapanma	Evet
Düşük Pil Uyarısı	Evet
Aşırı Aralık Göstergesi	Evet
LCD Arka Aydınlatma	Evet
Gövde Rengi Çift Renk	Evet
Batarya	1.5V(AAA) x 3
Ürün Boyutu (mm)	236x85x40
Ürün Ağırlığı (g)	270
Kutu İçeriği	Sert Taşıma Çantası, Test Kabloları, Sıcaklık Probu, Kullanım Kılavuzu, Piller
Güvenlik Kategorisi	CAT III 1000V / CAT IV 600V
Ürün Görseli	