

ÖZELLİKLER	ST-789D
Display Counts	6000 Counts
LCD Boyutu(mm)	37x31.5
AC Akım:±(2.5%+5)	60A/600A/1000A
DC Akım:±(2.5%+5)	60A/600A/1000A
AC Voltaj:±(0.8%+5)	6V/60V/600V/1000V
DC Voltaj:±(0.5%+5)	600mV/6V/60V/600V/1000V
LowZ (DC/AC)	1000V
Direnç:±(1.0%+5)	600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ
Kapasitans:±(4.0%+5)	10nF - 100mF
Frekans:±(1.0%+3)	10Hz - 10MHz
Sıcaklık:±(1.0%+3)	-20°C ~ 1000°C -4°F ~ 1832°F
Duty Cycle	0.1% - 99%
True RMS	Evet
Range Select	Otomatik
Çene çapı	Φ42mm
Diyot Testi	Evet
Süreklilik Testi	Evet
Data Hold	Evet
Peak MAX/Peak MIN	Evet
Inrush Akımı	Evet
Görecelik	Evet
NCV Tespiti	Evet
LINE Testi	Evet
Aydınlatma Feneri	Evet
Otomatik Kapanma	Evet
Düşük Pil Uyarısı	Evet
Aşırı Aralık Göstergesi	Evet
LCD Arka Aydınlatma	Evet
Batarya	1.5V(AAA) x 2
Ürün Boyutu (mm)	226x78x40
Ürün Ağırlığı (g)	270
Güvenlik Katagorisi	CATIII 600V
Kutu İçeriği	Yumuşak Taşıma Çantası, Test Kabloları, Sıcaklık Probu, Kullanım Kılavuzu, Piller
Ürün Görseli	