

ÖZELLİKLER	SANTECH ST-888B	
Display Counts	6000 Counts	
Çene Çapı	Ø60.5mm	
DC Voltaj	600mV	±(0.8%+3)
	6.000V/60.00V/600.0V	±(0.5%+5)
	2000V	±(2.0%+5)
AC Voltaj	6.000V/60.00V/600.0V	±(1.0%+5)
	2000V	±(2.0%+8)
AC+DC Voltaj	6.000V/60.00V/600.0V	±(1.5%+5)
	2000V	±(2.5%+8)
DC Current	60.0A/600.0A	±(2.0%+5)
	2000A	±(2.0%+10)
AC Akım	60.0A/600.0A	±(2.0%+5)
	2000A	±(2.0%+10)
AC+DC Akım	60.0A/600.0A/2000A	±(3.0%+8)
AC Akım (Flex Clamp Sensörü ile beraber)	600.0A/3000A	±(2.0%+5)
Direnç	600.0Ω	±(1.0%+3)
	6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ	±(1.0%+2)
	6.000MΩ/60.00MΩ	±(2.0%+8)
Kapasitans	6.000nF/60.00nF	±(4.0%+25)
	600.0nF/6.000μF/60.00μF/600.0μF	±(4.0%+5)
	6.000mF/60.00mF/100mF	±(10.0%+10)
Frekans	8Hz - 2000Hz	±(0.1%+3)
Sıcaklık (°C)	-40°C-0°C	±(1.0%+4)
	0°C-400°C	±(2.0%+3)
	400°C-1300°C	±(3.0%+3)
Sıcaklık (°F)	-40°F-50°F	±(1.0%+5)
	50°F-750°F	±(2.0%+5)
	750°F-2300°F	±(3.0%+5)
True RMS	Evet	
Range Select	Otomatik Manuel	
LoZ AC/DC	2000V	
VFC	ACV/ACA	
NCV Tespiti	>30V	
Canlı Kablo Tanıma	>80V	
Diyot Testi	Evet	
Süreklilik Buzzer (<50Ω)	Evet	
Data Hold	Evet	
Göreceli Ölçüm	Evet	
MAX/MIN	Evet	
Inrush Akımı	Evet	
Peak Hold	Evet	
Aşırı Aralık Göstergesi	Evet	
Aydınlatma Feneri	Evet	
LCD Arka Aydınlatma	Evet	
Otomatik Kapanma	Evet	
Düşük Pil Uyarısı	Evet	
Birim Simge Gösterimi	Evet	
Giriş Empedansı	10M	
Ürün Boyutu (mm)	285x110x45	
LCD Boyutu (mm)	46x39	
Ürün Ağırlığı (g)	610	
Batarya	1.5V(AAA) x 3	
Güvenlik Kategorisi	CAT III 1500V / CAT IV 1000V	

Kutu İeriđi	Test uçları, MC4 PV fişleri, sert taşıma antası, sıcaklık probu, timsah
Ürün Görseli	