

ÖZELLİKLER	SANTECH ST-88D
Display Counts	3 5/6 Digits (6000 Counts)
LCD Boyutu (mm)	95 x 52
DC Voltaj	600mV / 6V / 60V / 600V
AC Voltaj	600mV / 6V / 60V / 600V
DC Akım	6A / 10A
AC Akım	6A / 10A
Direnç	600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ
Frekans	10Hz / 100Hz / 1kHz / 10kHz / 100kHz / 1MHz / 10MHz
Kapasitans	60nF / 600nF / 6μF / 60μF / 600μF / 6mF / 60mF
Sıcaklık°C	-20°C - 1000°C
Sıcaklık°F	-4°F - 1832°F
Duty Cycle	0.1% - 99.9%
Range Select	Akıllı veya Otomatik
True RMS Ölçüm	Evet
Süreklilik testi	Evet
Diyot Testi	Evet
Data Hold	Evet
MAX/MIN Hold	Evet
Göreceli Ölçüm	Evet
NCV Tespiti	Evet
Canlı Kablo Tanıma	Evet
Manyetik Adsorpsiyon	Evet
LCD Arka aydınlatma	Grafikli Ekran
Otomatik Kapanma	Yes
Birim simgesi görüntüleme	Yes
Düşük Pil Uyarısı	Yes
Aşırı aralık göstergesi	e
Batarya	3V(AAA) Li-ion Şarj edilebilir x 2
Ürün Boyutu (mm)	155x71.9x45
Ürün Ağırlığı (g)	300
Güvenlik Katagorisi	CATIII 600V
Ürün Görseli	